

WA.2600.190.2019

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż przesuwanych regałów do Archiwum Zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

1. WIOŚ w Białymstoku zamawia metalowe regały przesuwne (ruchome) na dokumentację archiwalną do pomieszczenia archiwum zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku zlokalizowanego przy ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok.

Miejsce montażu regałów przedstawia „Rzut pomieszczenia archiwum” – scan dokumentu w formacie pdf.

2. Informacje o przechowywanej dokumentacji:

- 1) wymiary akt: 350 mm x 270 mm,
- 2) dokumenty są stawiane na krótkim boku,
- 3) głębokość półki 275 mm - 300 mm.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- 1) regały powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu archiwum zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy,
- 2) preferowana wysokość regałów ok. 2800 mm,
- 3) Odstęp między półkami (światło) – 370 mm,
- 4) Ilość półek – 5 użytkowych + 1 kryjąca,
- 5) szyny nawierzchniowe na całej długości pomieszczenia,
- 6) napęd ręczny korbowy z blokadą,
- 7) ściany boczne oraz tylne pełne,
- 8) osłona górna najwyższej półki zabezpieczająca przed kurzem,
- 9) tory są wykonane ze stali, a następnie cynkowane ogniowo,
- 10) tory na stałe przytwierdzone do podłoża i wypoziomowane tak, by nie powodowały samoczynnego przemieszczania się regałów,
- 11) krawędzie toru osłonięte z dwóch stron najjazdami,
- 12) prowadzenie regału zapewnione jest na dwóch najbardziej odległych szynach,
- 13) dla zapewnienia równoległego prowadzenia regału podwozie regałów wyposażone jest w system napędu centralnego,
- 14) podwozie regałów jest wyposażone w system stabilizacji pionowej zabezpieczający regał przed przechyłem lub wywróceniem,

- 15) wszystkie regały zaopatrzone w odboje zabezpieczające przed przypadkowym przygnieciem palców podczas przesuwania,
- 16) ściany boczne pełne wykonane ze stali zimnowalcowanej, odłuszczone i lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035, wyposażone w dwa rzędy otworów do mocowania półek na specjalnych zaczepach – dowolność zmiany rozstawu półek bez konieczności rozkręcania śrub,
- 17) górna półka skręcana na trwałe ze ścianą boczną regału,
- 18) ściany działowe w postaci wzmocnień krzyżowych (stężenia) zapewniających swobodny przepływ powietrza,
- 19) półki nie powinny posiadać żadnych ostrych krawędzi i kantów,
- 20) +mocowania półek do ścian bocznych winno odbywać się przy pomocy specjalnych 4 zaczepów umożliwiających dowolność zmiany rozstawu półek bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi,
- 21) półki malowanie proszkowo w kolorze RAL 7035,
- 22) przemieszczenie regału odbywać się będzie za pomocą trójramiennego pokrętła przy użyciu niewielkiej siły fizycznej poprzez dwustopniową przekładnię łańcuchową,
- 23) każde pokrętło ma wbudowany mechanizm blokady,
- 24) korby trójramienne zakończone plastikowymi obrotowymi gałkami,
- 25) koła zębate stalowe,
- 26) wszystkie elementy obrotowe łożyskowane na krytych kulkowych łożyskach tocznych,
- 27) mechanizm napędowy wyposażony w blokadę umożliwiającą zablokowanie regału w każdej chwili, co uniemożliwia niekontrolowany przesuw regału,
- 28) mechanizm napędowy zakryty poprzez panel frontowy,
- 29) panel frontowy - osłona wykonana z jednolitej blachy zimnowalcowanej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7035,
- 30) panel wyposażony w tabliczki z pleksi z możliwością wsuwania w nie oznakowania (informacji) zawartości regału,
- 31) panele frontowe osłaniają mechanizmy napędowe.

4.Sugestie odnośnie ilości i długości regałów:

- 1) maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej,
- 2) przewidywana ilość sztuk :
 - 12 regałów przesuwanych
 - 1-2 regały stałe pojedyncze przy ścianach,
 - **ostateczna ilość regałów po wykonaniu ostatecznych pomiarów przez przedstawiciela Wykonawcy,**
 - **ostateczna długość regałów po wykonaniu ostatecznych pomiarów przez przedstawiciela Wykonawcy.**

5. Oferowane przez Wykonawcę regały przesuwne i podłogi jezdne muszą w

szczegółności: 1) posiadać świadectwo/a bezpieczeństwa pracy,

2) posiadać atesty klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności oferowanych regałów,

3) posiadać atesty higieniczne,

4) być zgodne z polskimi normami, obowiązującymi w przedmiotowym zakresie i zgodnie normą PN-88/M78321 powinny posiadać tabliczki znamionowe zawierające dane pozwalające na pełną identyfikację producenta, zawierające co najmniej:

a) nazwę i znak wytwórcy,

b) nazwę i oznaczenie regału,

c) numer fabryczny i rok produkcji,

d) zakres i wyniki przeprowadzonych badań,

e) stwierdzenie zgodności wyników badań z PN,

f) dane o dopuszczalnym obciążeniu półek i regałów

6. Zaleca się, aby Wykonawca przed wykonaniem regałów dokonał szczegółowego pomiaru oraz w razie potrzeby skorygował, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wymiary podane w opisie przedmiotu zamówienia.